
Product data sheet

MIMAS LED 12W 830 IP44 O
4124047
EXAKTOR



Mimas LED sopii kylpyhuoneisiin esimerkiksi peilivalaisimeksi. Valtaosa valosta tulee epäsuorasti seinän ja katon kautta, jolloin se minimoi varjostuksen peilattaessa. Mimas LED-kylpyhuonevalaisimen vakiopituudet ovat 600 mm (12 W) ja 900 mm (17 W). Valaisin voidaan varustaa 230 V maadoitetulla pistorasialla (U) ja/ tai tunnistimella (NS). Valaisinmallit: Pelkkä valaisin = ON/OFF U = 230V maadoitetulla pistorasialla (oikealla puolella) NS = läsnäolotunnistimella (PIR) U NS = 230V maadoitetulla pistorasialla ja läsnäolotunnistimella (PIR) NS (läsnäolotunnistin = PIR) on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min. PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m. PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046). Runko valkeaksi pulverimaalattua teräspeltiä. Päädyt valkoista ASA-muovia. Kupu opaali/pitkittäisprismoitettu akryyli (PMMA). Seinäasennus. c/c 600 = 400 mm c/c 900 = 700 mm Kaksi läpivientiä Ø 20 valaisimen keskellä takana ja päällä, kytkentäliitin keskellä.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	12 W	CRI	80
Total flux	1300 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	108 lm/W	Total power	12 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 23.62 in
Width: 2.44 in
Height: 3.82 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 12 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 44
Designation labels: CE