


Product data sheet

MOLNPRO 60X60 3500LM 940 MP K
4284551
EXAKTOR



Tyylikäs, ohut ja energiatehokas valopaneeli toimistokäyttöön. Moln PRO on ohut LED-valopaneeli häikäisemättömällä mikroprismaoptiikalla toimistokäyttöön (UGR<19). Valaisin on alapuolelta IP44 ja yläpuolelta IP20. Valaisimien värilämpötilavaihtoehdot 3000 K, 4000 K. Moln PROsta löytyy myös versiot korkeammalla värintoistolla, CRI90. Saatavana myös Casambi-ohjauksella. Moln PROssa on ohut, valkoinen alumiinikehys, joka sopii asennukseen näkyvän T-listan päälle. Valaisimeen on saatavana lisävarusteena vajjeriripustussarja, pinta-asennuskehys sekä piilolistakannakkeet. DALI-versiot soveltuvat suorapainikeohjaukseen ja ne ovat aina ketjutettavia. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia. Mikroprismaoptiikka, UGR <19. Uppoasennus näkyvän T-listan päälle ilman kiinnikkeitä tai työkaluja. Min. asennussyvyys 50 mm, liitäntälaitteen korkeus 32 mm. Virtalähde sijoitetaan paneelin päälle. Lisätarvikkeet: vajjeriripustinsetti, jossa 4x1500 mm vajjeri pikalukolla (4284408), pinta-asennuskehys 600x600 (4284414), piilolistakannakkeet (4284594) Erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaitte. ON/OFF -versiossa 2,5 m liitosjohto ja europistotulppa, DALI- versiossa 5-napainen 3 m liitosjohto. DALI-versioissa sekä K-merkityissä valaisimissa on vedonpoistin ja liitäntälaitte on ketjutettava. Valaisimen perusmalli on varustettu liitäntälaitteella, 2,5 m liitosjohdolla ja europistotulpalla. DALI--versio on varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35 W	CRI	90
Total flux	3500 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	100 lm/W	ULOR	67%
		Total power	35 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 0.39 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 20
Designation labels: CE