Product data sheet


DO19-55-101 QUANT 750

ASTZ



ДО19-55-101 Quant 750 ТУ 3461-054-05014337-2014 Предназначены для освещения площадей, фасадов зданий, архитектурных памятников и других открытых пространств, а также внутреннего освещения закрытых сооружений. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 53 Вт, 5000 (4750-5250)К, Ra=70, драйвер (PF=0,98), IP67, У1 Световой поток светильника: 7705 лм Осевая сила света: 12751 кд КСС "К" (30°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=290x213x68 мм. Масса: 1,8 кг Корпус из алюминия. Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала или подвешивается.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	52.6 W	CRI	79
Total flux	7705 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	146 lm/W	Total power	52.6 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 11.42 in
Width: 6.30 in
Height: 6.30 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 52.6 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66