# Product data sheet

DP052-60-642 OPTIMUS EM3 840 ASTZ








ДПО52-60-642 Optimus EM3 840 ТУ 3461-058-05014337-2014 Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 58 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP65, УХЛ4 Световой поток светильника: 8245 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1546x104x64 мм. Масса: 1,9 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель прозрачный рифленый из полимерного материала. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Световой поток в аварийном режиме - 176 лм Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

## Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	55.63 W	CRI	80
Total flux	8245 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	148 lm/W	Total power	55.63 W

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 60.87 in Width: 4.09 in Height: 2.52 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 55.63 W Appliance Class: I

## Protection

IP: 20