

Product data sheet


DPO52-60-642 OPTIMUS EM3 840

ASTZ



ДПО52-60-642 Optimus EM3 840 ТУ 3461-058-05014337-2014 Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 58 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP65, УХЛ4 Световой поток светильника: 8245 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=1546x104x64 мм. Масса: 1,9 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель прозрачный рифленый из полимерного материала. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Световой поток в аварийном режиме - 176 лм Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



| | | | |
|--------------------|----------|-------------|---------|
| Lamp type | LED | CCT | 4000 K |
| Nominal lamp power | 55.63 W | CRI | 80 |
| Total flux | 8245 lm | LOR | 79% |
| Luminous efficacy | 148 lm/W | Total power | 55.63 W |

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 60.87 in

Width: 4.09 in

Height: 2.52 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 55.63 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20