


Product data sheet


H80-K-I-3000-GLASZYL-840-DA-W
SPN0000126
RIDI



IP
20

H80 Ringleuchter Ausführung: Ringförmiges Leuchtengehäuse mit quadratischem Querschnitt aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit direktem und indirektem Lichtanteil. Zylinderförmige vorstehende Direktlichteinheiten "Glaszylinder" mit integrierter Glaslinse zur gezielten Lichtauslenkung. Indirekteinheiten "Punkt" mit Hochleistungs-COB-Modul. Vorschaltgeräte DALI im oberen Profilbereich integriert. Abhängung über werkzeuglos verstellbare Stahlseilpendel (L1500mm), transparente Anschlusschnur. Oberfläche: Silber pulverbeschichtet 9006S (SI), bzw. weiß pulverbeschichtet (W)

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	243 W	CRI	80
Total flux	28260 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	116 lm/W	ULOR	4%
		Total power	243 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 6.89 in
Diameter: 118.11 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 243 W

Protection

IP: 20