


Product data sheet

BOX MP D/I M0 3K SENSOR BT
E7018375
CARDI



Box MP D/I är en armatur i klassisk design med både direkt och indirekt ljusfördelning som skapar ett bra omfältsljus tillsammans med det direkta ljuset vilket gör den lätt att anpassa i många olika miljöer. Armaturen har en mikrop Prismatisk avskärmning med en opal film som ger en bra avbländning längs och tvärs armaturen, den opala filmen kan enkelt plockas bort om högre ljusflöde och tydligare ljusfördelning önskas. Ljusfördelning direkt/indirekt ljus 50%/50%. Pendlas i medföljande justerbara wireupphäng c/c 1150 mm. Stomme av lackerad stålplåt, mikrop Prismatisk avskärmning av akryl. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med stickpropp. Armaturen har en sensor EasyAir SNS210 MC från Philips med närvaro och dagsljuskontroll som driftsätts via en App. Box sensor BT kan grupperas eller användas individuellt beroende på var man vill använda armaturen. Länk till app: <https://apps.apple.com/us/app/philips-field-app-mc/id1484451186> alt. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signify.masterconnect>

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	40 W	CRI	80
Total flux	5000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	ULOR	7%
		Total power	40 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 48.23 in
Width: 5.91 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 40 W
Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Daylight sensor, Motion sensor

Protection

IP: 20