



Product data sheet

FX65 OP BIS 1026 LED830 3000LM 25W IP20 ONOFF DRVRL9016
F0600-00140R9016L1026
ES-SYSTEM



Oprawa dostopowa OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: PC, opalowy – dół ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przeźroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	25 W	CRI	80
Total flux	3000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	120 lm/W	Total power	25 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 40.39 in
Width: 3.11 in
Height: 4.45 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 25 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: I

Protection

IP: 20