


Product data sheet

LUNI 190U 60° MO/LO 4K SV DALI
E7476099
CARDI




Luni utanpåliggande är en downlight med hög prestanda och mycket goda ljusegenskaper, Ra> 90. Luni har en ins för en homogen och kontrollerad ljusfördelning vilket ger ett mycket behagligt sken. Stomme av lackerad plåt, armaturhus och dekorring av lackerad aluminium och delar av ABS-plast. Matt silverreflektor av aluminium. Spridningsvinkel: 60°. Ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet MO/LO 2500/1500lm. Förinställt värde är medel (MO). Monteras dikt tak. Två Ø 19 mm² införingshål på ovansidan med dragavlastning. Insticksplint 2x5x2,5 mm² med överkoppling. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knock-out Ø 13 mm. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Olika reflektorer finns som tillbehör, ger möjligheter till en individuell utformning av det specifika projektet. Luni finns även för infällt montage.

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	14 W	LOR	100%
Lamp flux	1500 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	107 lm/W	Total flux	1500 lm
CCT	4000 K	Total power	14 W
CRI	90		



1 x LED			
Nominal lamp power	23 W	LOR	100%
Lamp flux	2500 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	109 lm/W	Total flux	2500 lm
CCT	4000 K	Total power	23 W
CRI	90		

Mounting mode

Ceiling mounted, Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 8.27 in

Width: 8.27 in

Height: 7.09 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 14-23 W

Controller: DALI

Appliance Class: I

Protection

IP: 20