



Product data sheet

LV010-4X14-031 RASTR HF BAP
ASTZ



ЛВ010-4х14-031 Rastr HF БАП ТУ 3461-016-05014332-94 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений 220 В, 50 Гц, ЛЛ 14Вт Т5 G5, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=595x595x69 мм. Масса: 3,9 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской Решетка из зеркального алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг” (600x600 мм).

Light output 1



4 x Fluorescent lamp tubular T5

Nominal lamp power	14 W	Socket	G5
Lamp flux	1200 lm	LOR	71%
Luminous efficacy	55 lm/W	Total flux	3396 lm
CCT	3850 K	Total power	62 W
CRI	79		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 2.76 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 62 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02