Product data sheet


FLOW S D LAM HO VIT 4K 2375 DALI
E7025929
CARDI



IP 20

Flow system direkt (D) lamell är en stilren och kompakt armatur. Armaturen har en direkt ljusfördelning (D). Stomme av aluminium, mikroprismatisk "snap-in" bländskydd med lameller för extra avbländning och utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Enkel att montera. Monteras dikt tak, på vägg eller pendlas. Wireupphäng, väggarm, gavlar och anslutningsledning beställs separat. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss https://www.cardi.se/kontaktpersoner för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	57 W	CRI	80
Total flux	6115 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	107 lm/W	ULOR	7%
		Total power	57 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 93.63 in
Width: 2.91 in
Height: 3.23 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 57 W
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20