


Product data sheet

DSP49-40-051 BLADE HT 840
ASTZ



ДСП49-40-051 Blade HT 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей, складских и других помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Для температур до +60°C. 220 В, 50 Гц, 40 Вт, LED модуль, 4000 (3700-4260)K, Ra=80, драйвер (PF=0,98), IP65, У2 Световой поток светильника: 4337 лм КСС Д (115°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1165x72x80 мм. Масса: 2,7 кг Корпус - анодированный алюминий. Рассеиватель из опалового ПММА. Крышки из алюминия. Линза из ПММА. Функция дежурного освещения. Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35.5 W	CRI	80
Total flux	4338 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	Total power	35.5 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 45.87 in
Width: 2.83 in
Height: 3.15 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35.5 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65