


# Product data sheet

LOUI 50  
925345.002  
RZB




IP  
20

IK  
03

Series: LESS IS MORE 50;system Gerades Modulgehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, stirnseitig offen zum weiter verdrahten zum Lichtbandsystem. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (UGR <19, Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Nur optional: Lichtbandsystem vorbereitet für Seilabhängung! Colour: traffic white, matt (RAL9016) Length: 1681mm Width: 57mm Height: 75mm Lamp: LED Socket: without socket Colour temperature: 3000K Colour rendering index (CRI): 80 System power: 41W Rated luminous flux: 5050lm Luminous efficiency: 123lm/W Control gear: Regulated power supply Protection class: I Type of protection: IP20

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 3000 K |
| Nominal lamp power | 41 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 5050 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 123 lm/W | Total power | 41 W   |

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Electric

System power: 41 W

## Shape and measurements

Length: 2.24 m  
Width: 0.06 m  
Height: 0.03 m

## Protection

IP: 20  
IK: 03

## Adjustability

Fixed