


Product data sheet

METROPOLI LED_STRUCTURE ALU
D20/17.5P
LUCEPLAN



IP
65

Sobrio e impeccabile, il telaio in alluminio pressofuso contiene il diffusore e dispone di una serie di ottiche intercambiabili che permette di utilizzare a scelta lampadine alogene o fluorescenti, Metropoli viene ora proposta con nuove sorgenti LED per una maggiore efficienza luminosa. Il diffusore è in vetro stampato prismaticizzato o policarbonato opalino (tenuta stagna).

Light output 1



1 x Compact fluorescent lamp

Nominal lamp power	10 W	Socket	G24D-1
Lamp flux	600 lm	LOR	56%
Luminous efficacy	8 lm/W	Total flux	336 lm
CCT	3000 K	Total power	40 W
CRI	85		



1 x Halogen low voltage lamp without reflector

Nominal lamp power	28 W	Socket	E14
Lamp flux	346 lm	LOR	56%
Luminous efficacy	5 lm/W	Total flux	194 lm
CCT	3000 K	Total power	40 W
CRI	99		

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 2.19 in
Width: 6.73 in
Height: 6.73 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 40 W

Protection

IP: 65