Product data sheet

LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE 1200LM 10W 840 IP65 SORT
5640003886
LEMVIGH-MÜLLER



IP 20

Markedets måske mest populære projektører er blevet mindre og mere kompakte - uden at det velkendte design ændres. LEDVANCE Floodlight generation 3 er desuden blevet endnu mere energieffektive og pålidelige. Projektørerne er alle IP65 bestandige og starter ved 10W/1.150 lumen og slutter ved 200W/25.000 lumen. Armaturhuset er lavet af polykabonat (10-65W) og aluminium (80-200W) med en skærm af hærdet glas. Som noget nyt ydes der nu hele 5 års systemgaranti på alle modeller – selv de helt små. Levetiden er også forbedret til 55.000 timer (L80). Projektørerne fås i tre symmetriske varianter i både hvid og sort armaturhus samt i 3000K og 4000K: - Symmetrisk strålende (10W/1.200lm – 200W/25.000lm) - Symmetrisk strålende med bevægelsessensor (10W/1.200lm - 50W/6.000lm) - Symmetrisk strålende med skumringsrelæ (65W/7.800lm - 200W/25.000lm) Alle projektørerne har en lang levetid på 55.000 timer (L80B10) med 5 års systemgaranti.

Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	10 W	LOR	100%
Lamp flux	1200 lm	Total flux	1200 lm
Luminous efficacy	120 lm/W	Total power	10 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 4.65 in
Width: 3.66 in
Height: 1.42 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 10 W

Protection

IP: 20