


Product data sheet

DV015-19-324 WP RD 930
ASTZ



ДВ015-19-324 WP 930 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения административно общественных помещений и производственных зданий, "чистых" комнат. 220 В, 50 Гц, 18 Вт, 3000К, Ra=90, драйвер с возможностью управления по протоколу DALI (PF= 0,95), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 1933 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=595x295x73 мм. Масса: 3,5 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель - стекло защитное термостойкое закаленное матированное. Установка: встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" и "Griliato".

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	17.9 W	CRI	90
Total flux	2024 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	113 lm/W	Total power	17.9 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 11.61 in

Height: 2.87 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.9 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54