

Product data sheet


LEDVANCE DAMP PROOF PERFORMANCE GEN2 1200 4000LM 32W 830 IP65
5642010000
LEMVIGH-MÜLLER



IP
20

LEDVANCE Damp Proof generation 2 familien består af kapslede LED-armaturer i en endnu højere kvalitet end før. - IP65 - Helt op til 11.000 lm, så du kan bruge Damp Proof ved selv helt høje loftshøjder - Energieffektivitet på op til 135 lm/W - Lang levetid på op til 70.000 timer (L70) og 5 års garanti - Udvalgte varianter med gennemfortrådning - Nem installation uden brug af værktøj. Installationstilbehør medfølger. Der er udslagsblanket og aflastninger i begge ender samt på bagsiden. Armaturerne findes i flere varianter: - Standard ON/OFF - DALI 2 - Med integreret sensor - Til panikbelysning (emergency varianter) - samt tomme huse (housing) som er forberedt til LED rør Damp Proof Housing er oplagt til brug sammen med Osram SubstiTUBE T8 LED-rør fra LEDVANCE. Der ydes 5 års garanti på armaturerne og 50.000 timers levetid (L70B10).

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	32 W	LOR	100%
Lamp flux	4000 lm	ULOR	3%
Luminous efficacy	125 lm/W	Total flux	4000 lm
CCT	3000 K	Total power	32 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Electric

System power: 32 W

Shape and measurements

Length: 3.23 in

Width: 47.24 in

Height: 3.15 in

Protection

IP: 20

Adjustability

Fixed