



Product data sheet

FX65 RR 1006 LED 840 5100LM 34W IP20 ANODA DRV
F0631-02140RANODL1006
ES-SYSTEM



Oprawa zwieszana OBUDOWA: profil aluminiowy gładki, anodowane aluminium lub lakierowany w dowolnym kolorze RAL DYFUZOR: raster paraboliczny z blachy aluminiowej MIRO, dyfuzor opalowy góra ZASILACZ: elektroniczny – ultraslim, wewnątrz oprawy INNE: uchwyty oraz przewód zasilający przezroczysty o długości 2,5m w komplecie. Zwieszaki i podsufitka zamawiane osobno Pendant luminaire BODY: smooth aluminum profile, anodized aluminum or painted in any RAL color DIFFUSER: opal PC for direct and indirect lighting POWER SUPPLY: integral electronic driver OTHER: delivered with mounting brackets and a 2.5 m transparent power cable; wire suspensions and ceiling canopy to be ordered separately Pendelleuchte GEHÄUSE: glattes Aluminiumprofil; anodisiertes Aluminium oder in jeder RAL-Farbe lackiert DIFFUSOR: PC, opal für direkte und indirekte Beleuchtung STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil, in der Leuchte integriert SONSTIGES: Montagehalterungen und eine 2,5 m lange, transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten; Seilabhängungen und Deckenhalterung separat zu bestellen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	34 W	CRI	80
Total flux	5100 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	150 lm/W	ULOR	24%
		Total power	34 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 59.29 in

Width: 2.56 in

Height: 3.15 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 34 W

Voltage: 230 V AC

Ballast: ECG

Appliance Class: I

Protection

IP: 20