


Product data sheet

DP015-19-304 WP 840
ASTZ



ДПО15-19-304 WP 840 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, "чистых комнат". 220 В, 50 Гц, 19 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 2200 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=570x270x73 мм. Масса: 3,5 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Стекло темперированное защитное матовое. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. Установка: Устанавливается на опорную поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	17.85 W	CRI	80
Total flux	2200 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	123 lm/W	Total power	17.85 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 22.44 in

Width: 10.63 in

Height: 2.87 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17.85 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54