Product data sheet


DVO15-30-101 WPX 840

ASTZ



ДВО15-30-101 WPX 840 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначен для общего освещения административно-общественных помещений, производственных зданий и “чистых” комнат. 220 В, 50 Гц, 4000К, Ra=80, PF= 0,95, IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 3745 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=295x1195x65 мм. Масса: 5 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель - опаловый полимерный материал. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской. Встраивается в Т-образные подвесные системы типа "Армстронг" (кромка Board, A15/24) и "Griliato" GL-15, GL-24, а также в потолки "Griliato", образованные U-образными профилями шириной 5, 10, 15 мм.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	34 W	CRI	80
Total flux	3744 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	110 lm/W	Total power	34 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 47.05 in
Width: 11.61 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 34 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54