


Product data sheet

VOID 5000 830 OP TD
157329
NOKALUX



Pendlad armatur med upp-och nedljus i unik design. Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Ljusfördelning upp/nerljus: 60/40 % för 5000 utförande 50/50 % för 4000 utförande Opalt bländskydd speciellt utvecklad för LED (OP) Levereras med halogenfri anslutningsledning (2,2 m) och jordad stickpropp samt wirependel med friktionslås. Grundutförande: Hela armaturen tänds från extern strömbrytare. ST: Separat tändning för upp- respektive nedljus med tryckknappar på armaturens ovansida. TD: Separat reglering av upp- respektive nedljus med återfjädrande tryckknappar på armaturens ovansida. ACTILUME: Inbyggd sensor med dagljuskontroll. Livslängd: L80 Ta25 50000h (B50) MacAdams 3 SDCM CRI: >80 Klass: IP20 I CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	56.41 W	CRI	84
Total flux	5538 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	98 lm/W	ULOR	65%
		Total power	56.41 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 6.69 in
Width: 51.18 in
Height: 1.18 in

Adjustability

Height adjustable

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 56.41 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20