
Product data sheet


DBU02-30-042 WINGS

ASTZ



ДБУ02-30-042 Wings ТУ 3461-051-05014337-2012 Предназначены для наружного, общего и местного освещения общественных, прромышленных и муниципальных объектов, в том числе ЖКХ, а именно: освещение входа в подъезды, а также для декоративной подсветки общественных, промышленных и административных объектов. 220 В, 50 Гц, 31 Вт, LED модуль, (PF=0,95), IP65, УХЛ1. Световой поток светильника: 4150 лм Переключатель мощности, переключатель КЦТ. БАП, время работы в аварийном режиме 3 часа. Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=225x108x248 мм. Масса: 2,8 кг Корпус изготовлен из алюминия, окрашен черной порошковой краской. Линза - пластик. Крепление на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	30.8 W	CRI	80
Total flux	4154 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	135 lm/W	Total power	30.8 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 8.86 in
Width: 9.76 in
Height: 4.25 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 30.8 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65