Product data sheet

СВЕТИЛЬНИК LED ДСП 5012 100ВТ 6500К IP65 АЛЮМИНИЙ IEK
LDSP0-5012-100-65-K23
IEK



IP 65 IK 10

Предназначены для общего освещения производственных, складских, подсобных помещений с большим содержанием пыли и влаги, торговых и выставочных павильонов, супер- и гипермаркетов, спортивных комплексов и т.д. Высокая эффективность 100 лм/Вт, снижает потребление электроэнергии. Широкий диапазон рабочих температур. Простой монтаж на подвес, компактная конструкция. Отсутствие пульсации, пульсация менее 5%, комфортное свечение для человеческого глаза. Полная электромагнитная совместимость (EMC). Порошковая покраска, надежная защита от ржавчины и механических воздействий, сохранение первоначального внешнего вида на протяжении всего срока службы.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	6500 K
Nominal lamp power	100 W	CRI	80
Total flux	9603 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	96 lm/W	Total power	100 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 3.66 in
Diameter: 10.63 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 100 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65
IK: 10