


Product data sheet

INLENS 6.3 2000 840 TDC
156387
NOKALUX



Armatur för infällt montage. Försedd med linsteknik för högsta ljusutbyte och väl avbländat ljus. Utförande: Stomme i plåt. Front vitlackerad RAL 9016 som standard. Optik: Försänkta linser monterade i kvadratiska bländskydd, vita eller svarta. Detta ger mycket god avbländning samt hög effektivitet. Montage: Montage i undertak 600-modul med T-profil. Tillbehör finns för dold bärprofil. Inkoppling: Försedd med 2.5m anslutningsledning med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare 2.5m. Båda i halogen-fritt utförande. Överkopplingsbar plint på ovansida armatur. Styrning: Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Driftdon är placerat i armatur. AirC: Sensorsystem med dagsljuskontroll som kan programmeras via app. Sensorn kan även kommunicera trådlöst med flera enheter. I systemet kan även trådlösa strömbrytare integreras. Alternativa utföranden: CRI:>90 Tunable white (TW) Svart front RAL 9005 Bländskydd i motsatt färg (mot front) Livslängd L80 Ta25 72000h MacAdam 3 SDCM CRI:>80 IP 20 I CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	15.87 W	CRI	85
Total flux	2079 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	131 lm/W	Total power	15.87 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 46.26 in
Width: 3.86 in
Height: 3.31 in

Adjustability

Fixed

Design

Material impression: Plastic
Color of housing: Black, White
Designer: TREVOS

Electric

System power: 15.87 W
Ballast: ECG
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20
Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: 32...77°F