Product data sheet


DPO15-38-041 UNIVERSAL WP EM3 840

ASTZ



ДПО15-38-041 Universal WP EM3 840 ТУ 3461-063-05014337-2016 Предназначены для общего освещения административно общественных помещений, медицинских учреждений, производственных зданий и “чистых” комнат. 220 В, 50 Гц, 4000К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP54, УХЛ4 Световой поток светильника: 5082 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=595x595x62 мм. Масса: 5,4 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель из ПММА типа "Опал". Устанавливается в подвесные потолки типа "Армстронг" и на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме не менее 3 часов. Световой поток в аварийном режиме - 5%

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35.7 W	CRI	80
Total flux	5082 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	142 lm/W	Total power	35.7 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 2.44 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35.7 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54