


Product data sheet

LPO05-2X36-031 OPL HF BAP
ASTZ



ЛПО05-2х36-031 OPL HF БАП ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 36Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=1225х325х75 мм. Масса: 2,5 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из опалового ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T8			
Nominal lamp power	36 W	Socket	G13
Lamp flux	3320 lm	LOR	63%
Luminous efficacy	60 lm/W	Total flux	4213 lm
CCT	4000 K	Total power	70 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 48.23 in
Width: 12.80 in
Height: 2.95 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 70 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20
IK: 02