


Product data sheet

ZODIAC REFIT 90°L16 84 BTDA
8180007
EXAKTOR



Med insatsen Zodiac Refit ersätter du monteringsplåten i Zodiac-armaturer och gör samtidigt din anläggning smart! Zodiac Refit BTDA är utrustad med höghöjdssensor som kommunicerar med Bluetooth DALI/DALI-2. Rörelsesensorn är av typen PIR vars detekteringsområde fungerar upp till 15m installationshöjd. Den har även inbyggd dagsljussensor. Med trådlöst Bluetooth-nätverk gör den kommunikationen mycket enklare då man slipper extra styrtrådar, vilket innebär att man ofta kan använda befintligt kablage vid en uppgradering vilket sparar kostnader för projekt. Anläggningen konfigureras enkelt och smidigt med appen Exaktor Koolmesh. Alla komponenter sitter monterade på insatsplåten och den monteras lätt med hjälp av bygeln som håller reflektorn. Befintlig armatur behöver inte demonteras från tak / vajer. Beroende på vilken höjd armaturen är installerad på finns insatsen i flera ljusspridningar. Ljusflödet är ställbart steglöst i appen Exaktor Koolmesh och insatsen passar alla Zodiac armaturer som är 1700mm långa. Tillverkad i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	62 W	CRI	80
Total flux	9767 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	158 lm/W	ULOR	67%
		Total power	62 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 60.63 in
Width: 4.13 in
Height: 4.53 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 62 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 00
Designation labels: CE