


Product data sheet

GSP15-1000-732 GOLIAF
ASTZ



ГСП15-1000-732 Goliaf ТУ 3461-049-05014337-2012 Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами. 220 В, 50 Гц, 1000Вт ДРИ (МГЛ) Е40, ЭмПРА (cosφ: 0,85), IP65, У3 Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=595х1050 мм. Масса: 25 кг Корпус изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 (для блока ПРА) для кабеля диаметром от 6 до 12 мм. Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Стекло защитное закаленное, крепится к отражателю с помощью трех металлических замков. Установка: рекомендуемая высота подвеса от 6 м. Крепление: универсальное - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.

Light output 1



1 x Metal halide lamp			
Nominal lamp power	1000 W	Socket	E40
Lamp flux	99600 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	74 lm/W	Total flux	78401 lm
CCT	3976 K	Total power	1057 W
CRI	98		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 41.34 in

Diameter: 23.43 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 1057 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 54

IK: 02