


Product data sheet

NLED4203 32W (600×600MM) 4000K 办公侧发光灯盘
70069508
NVC



产品描述：光源类型：SMD芯片 驱动电源：外置隔离式恒流驱动 灯体材质：高纯铝+电解板 表面颜色：亚银灰（70069508）、半光白（70071309） 安装方式：嵌入式（T型龙骨直接嵌入，石膏板另配卡簧嵌入）；悬吊式（另配挂件，挂绳标准长度1M）。系列可选：规格（mm）：300×300（12W）；300×600（18W）；600×600（32W）；300×1200（40W）。光通（lm）：840/900/960（12W）；1260/1350/1440（18W）；2240/2400/2560（32W）；2800/3000/3200（40W）。色温（K）：3000/4000/5700 显指（Ra）：80 功率（W）：12/18/32/40 功率因数PF：0.9（12W、18W）；0.95（32W、40W）。更新说明：暂无更新，敬请期待。更多信息：
[http://mp.weixin.qq.com/s?](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzI1MTQyMA==&mid=2651219931&idx=1&sn=3bc1d51ace397f43077a41ad28016612&scene=0#wechat_redirect)
[__biz=MjM5MzI1MTQyMA==&mid=2651219931&idx=1&sn=3bc1d51ace397f43077a41ad28016612&scene=0#wechat_redirect](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzI1MTQyMA==&mid=2651219931&idx=1&sn=3bc1d51ace397f43077a41ad28016612&scene=0#wechat_redirect)

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	32 W	CRI	80
Total flux	2400 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	75 lm/W	Total power	32 W

Mounting mode

Ceiling recessed, Pendant

Shape and measurements

Length: 23.54 in
Width: 23.54 in
Height: 0.33 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 32 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 40
IK: 02