

# Product data sheet

MIRA FL ASYM S 150 M1


E7770806

CARDI



Mira FL är en moduluppbyggd strålkastare med en speciell Area optik som ger en avbländad ljusbild med jämn belysning över en stor yta. Eftersom armaturen har speciella linser som ger en riktad ljusfördelning ska den monteras med 0° lutning. Vid behov kan lutningen justeras till max 10° beroende på hur monteret/riktningen ser ut emot ytan som ska belysas. Vindytan som visas i produktinfo. är vid 0° lutning. Mira FL lämpar sig väl för miljöer med höga krav på ljusets riktning och rätt belysningsnivå. Armaturhus av lackerad aluminium, korrosionsklass C4, med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Levereras komplett med montagebygel och 1 m kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup> med fri ände. Lämplig montagehöjd upp till 22 m. På förfrågan kan strålkastarna anpassas med annan optik och ljusflöde. M1= 1 modul (finns även med 2 och 3 moduler, M2 och M3). För hjälp med projektering kontakta oss.

## Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	94 W	CRI	70
Total flux	15000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	160 lm/W	ULOR	7%
		Total power	94 W

## Mounting mode

Pole top mounted, Wall mounted

## Shape and measurements

Length: 10.52 in

Width: 15.08 in

Height: 2.36 in

## Adjustability

Tiltable

## Electric

System power: 94 W

Appliance Class: I

## Protection

IP: 65

IK: 08