



Product data sheet

FLATLED 12.2 840 SENSOR TD
157119
NOKALUX



Pendlad armatur med upp- och nedljus för kontor. Ljusfördelning upp/nedljus. 70/30% Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Silvergrått tvärlamellbländskydd med diffuserande skiva. Levereras med halogenfri anslutningsledning (2,2 m) och jordad stickpropp samt wirependel med friktionslås. Två dragströmbrytare för separat tändning av upp- resp. nedljus. Dammskiva som standard. Sensor Inbyggd sensor som tänder ljuset vid rörelse. TD Ljusreglering med två dragströmbrytare. Sensor TD Ljusreglering med två dragströmbrytare och inbyggd sensor som tänder ljuset vid rörelse. Actilume Philips Actilume system med inbyggd sensor och ljusreglering efter dagsljusnivå Livslängd: L80 Ta25 70000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI >80 Klass: IP20 I CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	47.99 W	CRI	84
Total flux	6195 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	129 lm/W	ULOR	72%
		Total power	47.99 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 6.30 in
Width: 49.21 in
Height: 1.57 in

Adjustability

Height adjustable

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 47.99 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 20