Product data sheet


ALBA R50P NDWS830M0070 ST
0322926
RIDI



IP 44

Pendelleuchte ALBA Ausführung: Pendelleuchte der ALBA-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Diffusor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Harmonisch aufeinander abgestimmtes optisches System bestehend aus LED-Modul, hocheffizienter Lichtkammer, großflächiger weit zurückversetzter LED-Linse (bzw. Diffusorscheibe) und speziell geformten Reflektor für exzellenten Lichtkomfort und unübertroffener lichttechnischer Performance. Modulares Baukastensystem: Neben den Standard-Typen sind Ausführungen in unterschiedlichsten Ausprägungen auf Anfrage möglich. Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	6.3 W	CRI	80
Total flux	720 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	114 lm/W	ULOR	4%
		Total power	6.3 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 12.99 in
Diameter: 1.89 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 6.3 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 44