


Product data sheet

LPO05-4X18-031 OPL HF BAP
ASTZ



ЛПО05-4х18-031 OPL HF БАП ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 18Вт Т8 G13, ЭПРА А2 (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=625x625x75 мм. Масса: 2,7 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель из опалового ПММА с сотовыми призматическими преломляющими элементами. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Light output 1



4 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	18 W	Socket	G13
Lamp flux	1419 lm	LOR	67%
Luminous efficacy	54 lm/W	Total flux	3800 lm
CCT	4000 K	Total power	70 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 24.61 in

Width: 24.61 in

Height: 2.95 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 70 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02