


# Product data sheet

ALBA R150E DABW830M0250  
0332534  
RIDI



Einbaudownlight ALBA Ausführung: Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform (Komplettleuchte) für Deckeneinbaumontage. Harmonisch aufeinander abgestimmtes optisches System bestehend aus LED-Modul, hocheffizienter Lichtkammer, großflächiger weit zurückversetzter LED-Linse (bzw. Diffusorscheibe) und speziell geformten Reflektor für exzellenten Lichtkomfort und unübertroffener lichttechnischer Performance. Modulares Baukastensystem: Neben den Standard-Typen sind Ausführungen in unterschiedlichsten Ausprägungen auf Anfrage möglich. Schutzart raumseitig IP40, deckenseitig IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Montage: Werkzeuglose Schnellmontage der kompletten Leuchteneinheit mittels integrierten selbsthaltenden Schwertfedern. Treiber und Leuchte sekundärseitig mit vorkonfektioniertem Fast-Plug-Steckanschluss. Pro-Fast-Anschlussklemme primärseitig mit extra großem Klemmraum und doppelpoligen Steckklemmen für einfache Durchgangsverdrahtung (schaltbar 3-polig, DALI 5-polig) und integrierter Zugentlastung. Geeignet für je 2,5mm<sup>2</sup>.

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 3000 K |
| Nominal lamp power | 19 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 2490 lm  | LOR         | 75%    |
| Luminous efficacy  | 131 lm/W | Total power | 19 W   |

## Mounting mode

Ceiling recessed

## Shape and measurements

Height: 3.74 in  
Diameter: 6.30 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 19 W  
Appliance Class: II

## Protection

IP: 44