Product data sheet

VIGILANT LED LOW BAY 5500 LUMENS, ULTRA WIDE DISTRIBUTION, DIFFUSED ACRYLIC LENS
LEX3UC26XXXXXN


DIALIGHT



IP 66 IK 06

Vigilant LED Low Bay 5,500 Lumens 56 Watts 100-277V AC, 120-250V DC Cool White, 80CRI Diffused Acrylic Lens UL 1598/A (wet locations) CSA C22.2 No. 250 NEMA 4X CE ENEC EN 60598:2015 EN 60598-2-1 (ed.1), IEC 60598-2-1 (ed.8) EN 60598-2-24:2013 EN 62471:2008, EN 62778:2014 EN 62493:2010 IEC60068 Salt Spray Testing - Severity 1 IK06 Ultra Wide Distribution IP66/67 Scaled IES File

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5181 K
Nominal lamp power	56 W	CRI	80
Total flux	5499 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	98 lm/W	Total power	56 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 15.94 in
Width: 15.94 in
Height: 8.27 in

Adjustability

Rotatable, Tiltable

Electric

System power: 56 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 06

Other operating numbers

Ambient temperature range: -40...149°F