


Product data sheet

RACER MINI 826.LED 757 2600LM 20W IP66 DRV
5148000N
ES-SYSTEM



Oprawa do montażu na słupie lub wysięgniku o średnicy 48÷60 mm OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany DYFUZOR: szkło hartowane, przeźroczyste ZASILACZ: elektroniczny z opcją termicznego zabezpieczenia i funkcją CLO INNE: beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu, linka zabezpieczająca panel osprzętu, płynna regulacja kąta nachylenia, oddzielona komora optyczna od komory osprzętu elektrycznego, system Future Proof. Oprawa przeznaczona do oświetlenia przejść dla pieszych Pole top or side entry luminaires for 48÷60 mm diameter poles BODY: painted die-cast aluminum DIFFUSER: transparent hardened glass POWER SUPPLY: electronic driver with thermal protection and CLO function OTHER: tool-free access to the geartray and light source, a safety lanyard protecting the geartray, adjustable light distribution, the control gear compartment separated from the lamp compartment, Future Proof system. A luminaire designed to illuminate pedestrian crossings Straßenleuchte für die Montage auf einem Mast oder Rohrausleger R 48÷60 mm GEHÄUSE: Aluminiumguss, lackiert DIFFUSOR: Schutzglas gehärtet, transparent STROMVERSORGUNG: elektronisches Vorschaltgerät mit Temperaturüberwachung und CLO Funktion SONSTIGES: werkzeugloser Zugang zum Geräteträger, stufenlose Einstellung des Neigungswinkels und der Lichtverteilung, Optik und Betriebsgerät in getrenntem Gehäuse, Future Proof system. Die Leuchte ist für die Beleuchtung der Fußgängerwege vorgesehen

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5700 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	70
Total flux	2600 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	130 lm/W	Total power	20 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 32.52 in
Width: 13.58 in
Height: 4.21 in

Adjustability

Free

Electric

System power: 20 W
Voltage: 230 V AC
Ballast: ECG
Appliance Class: II

Protection

IP: 66
IK: 08