

Product data sheet

PHILIPS TOWNGUIDE PERFORMER BDP102 PARKARMATUR 40,1W 6000LM/830 IP66 IK10 GRÅ
7847102973
LEMVIGH-MÜLLER



IP
20

TownGuide Performer – skræddersyet design TownGuide Performer-serien består af fem letgenkendelige og meget moderne armaturer: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T og T. Alle versioner fås med enten gennemsigtig eller matteret skål. Den brede vifte af lumenpakker og valgmuligheden mellem forskellige lysfarver og driftslevetider, gør det let at vælge den version, der passer bedst til det konkrete projekt. Der kan desuden vælges mellem flere forskellige lysstyringssystemer, så TownGuide Performer kan indgå som en vigtig faktor i tiltagene med henblik på energibesparelse – lige fra de selvstændige lysstyringsenheder LumiStep og DynaDimmer over SDU-dæmpningsstyring til fjernstyret aktivering med CityTouch-lysstyringssoftware. Installationen er enkel. Takket være bajonetfatningen med integreret forskrunding i styretappen er det slet ikke nødvendigt at åbne armaturet i forbindelse med installation. Hos Philips har vi bestræbt os på at gøre de samlede ejeromkostninger så lave som overhovedet muligt. Og eftersom TownGuide Performer er et specialdesignet LED-armatur, der er kompatibelt med en række forskellige lysstyringssystemer, bliver energi- og vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt lavere end med traditionelle belysningsløsninger.

- Specialdesignet LED-armatur, der er optimeret med henblik på minimering af de samlede ejeromkostninger
- Bred vifte af lumenpakker, lige fra 1.200 til 7.000 lumen (GRN) eller fra 4.000 til 12.000 lumen (ECO)
- Mulighed for at vælge mellem tre forskellige lysfarver: 3.000 K (varm hvid), 4.000 K (neutral hvid) og 5.000 K (kølig hvid)
- Lang levetid på 100.000 timer (GRN) eller 70.000 timer (ECO) ved L80F10
- Bajonetfatning sikrer enkel installation uden behov for åbning af armaturet
- Velegnet til nye installationer eller som direkte erstatning for armaturer i eksisterende installationer
- Modstandsdygtigt over for hærværk (IK10), indtrængningsbeskyttelse (IP66)
- TailorFit PCB-teknologi
- Standardgaranti på tre år (vi tilbyder også længere garantiperioder og produktlevetidsservice)
- Fem letgenkendelige, moderne designløsninger i smuk harmoni med omgivelserne
- LED-lyskilder kombineret med et stort udvalg af optikker gør det muligt at opnå den optimale konfiguration til ethvert anvendelsesområde

De avancerede LED-lyskilder med middelhøj effekt øger sigtbarheden for både bilister, cyklister og fodgængere

- Væsentligt lavere energiforbrug og CO₂-udledning end ved brug af HPL-kviksølvlyskilder, SON-T og kompakte PL-L-lysstofrør med mulighed for yderligere energibesparelser ved valg af konstant lysstrøm (CLO) eller dæmpning (der kan opnås en besparelse på op til 80% sammenlignet med HPL-kviksølvlyskilder)


Boligområder: Gader, cykel- og gangstier, rundkørsler, torve, parker, legepladser og parkeringsområder

Bymidter: Sidegader, torve, parker, legepladser, cykel- og gangstier, parkeringsområder, rundkørsler, butiksområder og gågader

Transportarealer: Industriområder, parkeringsanlæg, servicestationer, lufthavne, havnearealer og steder med offentlig transport

Idrætsanlæg: parkeringsområder

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	47 W	LOR	58%
Lamp flux	6000 lm	Total flux	3486 lm
Luminous efficacy	128 lm/W	Total power	47 W
CCT	3000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Pole top mounted

Electric

System power: 47 W

Shape and measurements

Height: 12.48 in

Diameter: 22.44 in

Adjustability

Fixed

Protection

IP: 20