



Product data sheet

VL2S-GFS100-7DASI830BQP0500
2560167SI
RIDI



Lichtbandleuchte VL2.-GFS Ausführung: Geräteträger der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung querprismatisch aus PMMA strukturiert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	36 W	CRI	80
Total flux	4600 lm	LOR	76%
Luminous efficacy	128 lm/W	ULOR	13%
		Total power	36 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 39.37 in
Width: 3.82 in
Height: 3.03 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 36 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54