


# Product data sheet

GECO MIDI 1 140.LED 830 1600LM SILVER 14W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI  
GK201-10136R9016  
ES-SYSTEM



Oprawa dostropowa OBUDOWA: korpus z odlewu aluminiowego anodowany, ring lub ramka aluminiowa lakierowana na kolor biały DYFUZOR: zamiennie jako akcesoria dodatkowe OPTYKA: soczewka z tworzywa ODBŁYŚNIK: wymienne odbłyśniki z tworzywa, metalizowane ZASILACZ: elektroniczny dostarczany wraz z oprawą Luminaire for recessed mounting in ceilings BODY: housing made of anodized die-cast aluminum with white painted aluminum ring or trim DIFFUSER: interchangeable as an additional accessory OPTICS: plastic lens optics REFLECTOR: interchangeable metalized plastic reflectors POWER SUPPLY: external electronic power supply, delivered with the luminaire  
Deckeneinbauleuchte Ring oder GEHÄUSE: aus anodisiertem Aluminiumguss mit einem weißlackierten Ring oder Aluminiumrahmen  
DIFFUSOR: austauschbar als zusätzliches Zubehör OPTIK: Kunststofflinse REFLEKTOR: austauschbare Reflektoren aus metallisiertem Kunststoff STROMVERSORGUNG: elektronisches Netzteil außerhalb der Leuchte, im Lieferumfang enthalten SONSTIGES: zahlreiche Möglichkeiten der Anpassung der Leuchte an viele Projekte

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 3000 K |
| Nominal lamp power | 14 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 1600 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 114 lm/W | Total power | 14 W   |

## Mounting mode

Ceiling recessed

## Shape and measurements

Height: 5.51 in  
Diameter: 5.51 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 14 W  
Voltage: 230 V AC  
Ballast: ECG  
Controller: DALI  
Appliance Class: II

## Protection

IP: 20