Product data sheet


TAGEG2 L13 90° 840
7219706
EXAKTOR



IP 23

Tage G2 är nästa generation svensktillverkad industriarmatur i Tage familjen! Tage G2 tog sin start i den populära armaturen Tage, med målet att skapa marknadens mest flexibla och lättinstallerade IP23 armatur! Med en lågbyggande stomme i zinkbelagd stålplåt och gavlar i återvunnet ABS + PET är armaturen lika robust som Tage men samtidigt mycket enkel och med verktygslös åtkomst i gavlarna vid installation. Gavlarna har även en unik lösning där kablar aldrig behöver föras igenom en kabelgenomföring; när armaturen är installerad på tak / vajer öppnas locken, kabel installeras och locket stängs igen. Lösningen ger gaveln IP23 och sparar tid vid installationen. Gaveln har även bygel för dragavlastning eller installationshjälpmedel av kablaget. Tage G2 finns i två längder (1300 / 1600mm) och med tre olika spridningsvinklar: 30°, 60° och 90°. Armaturen finns som ON/OFF, DALI eller BTDA, 4000K och med LED i en eller två rader (2R). On/Off modellen har dubbla ljusflöden som ställs med en dipswitch i ena gaveln. Tage G2 kan anpassas med t.ex. lackering i valfri RAL-färg eller CRI90. BTDA står för Bluetooth DALI och armaturerna kommunicerar trådlöst med varandra genom ett mesh-nätverk som vidarebefordrar information mellan armaturerna. Detta ger stabil signalstyrka och passar även bra i svåra miljöer för radiosignaler, t.ex. betong konstruktioner. Konfigurering av armaturerna görs med hjälp av Bluetooth / Blåtand och appen Exaktor Koolmesh för iOS. Tage G2 finns som variant med snabbkopplingsplint eller med snabbkopplingskablage. On/Off och BTDA modellerna har en 5-polig snabbkopplingsplint i varje gavel med 5G2,5mm2 invändigt kablage. För DALI är det 5G2,5mm2 + 2x1,5mm2 för DALI BUS. Med snabbkopplingssystemet levereras Tage G2 med hane/hon kontakt bakom locket i varje gavel och sedan klickas ett sladdställ med färdiga kontakter i. Tage G2 uppnår därför IP23 även med snabbkontakt. Tage G2 tillverkas i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	59 W	CRI	80
Total flux	9270 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	157 lm/W	Total power	59 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 57.32 in
Width: 3.74 in
Height: 2.05 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 59 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 23
Designation labels: CE