



Product data sheet

CENTAURUS 400, SWIVEL BRACKET, PC (FRACTURE PROOF) CLEAR, 5000K, NARROW BEAM
9154002542-H1
NORKA



Strahlerleuchte mit LED-Array-Bestückung. Einsetzbar in geräumigen oder extrem hohen Industriehallen, in Fertigungsbereichen mit der Anforderung hoher Beleuchtungsstärken oder bester Farbwiedergabe, Sporthallen, Industriekränen und -anlagen. CENTAURUS VHT Ausführung bis +85 °C. Robustes Leuchtengehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, lackiert, ähnlich RAL 9006. Einsetzbar gemäß Schutzart IP 65. Mit alterungsbeständiger, formstabiler Dichtung aus Silikon-/ Synthese-Kautschuk. Druckausgleichssystem mit Klima-Membran gegen Kondensatbildung im Gehäuse. Abschlussscheibe aus PC (bruchsicher) glasklar oder Sicherheits-Abschlussglas, glasklar (ESG). Innenliegender Aluminium-Reflektor mit Aufnahme für eine Prismenscheibe zur rotationssymmetrischen Entblendung (DDP). Engstrahlende Ausführung mit speziell abgestimmten Einzelreflektoren (MIRO-SILVER®). Leuchte montage- und anschlussfertig. LED-Betriebsgerät, thermisch getrennt. Versorgungsspannung 230-240 V AC/DC. Einzelmontage. Deckenbefestigung durch Schwenkbügel oder Vorbereitung für Pendelabhängung inkl. vier Ringschrauben. Seil- und Deckenbefestigung sind bauseits zu liefern. Weight: 20.52 kg; Fire resistance D: YES; LUCON: YES; Ball impact resistant: NO; Light sensor: NO; Version: 400; Lamp service life: L80 B10 > 60,000 h at +40°C; Extreme-temperature: -35°C to +40°C; Housing material: Aluminium; Colour housing: Aluminium; Material / Cover: PC (fracture proof) clear; Light distribution: narrow beam; ENEC / VDE: YES / YES; Lamp power: 37 W; max. System power: 235 W; Colour temperature: White, 850/5000 K, Ra > 80; Protection class: I; IP-rating: IP65; Type of gear: LED operating device current-controlled, No dim function, 230 V - 240 V AC/DC, 0/ 50/ 60 Hz; Usage: automotive, food and drink processing/HACCP, sports/ multipurpose hall, low temperature areas, production; Impact strength: IK10; Transient protection: 10 kV;

Light output 1



6 x LED			
Nominal lamp power	39.167 W	LOR	92%
Lamp flux	6650 lm	Total flux	36743 lm
Luminous efficacy	170 lm/W	Total power	235 W
CCT	5000 K		
CRI	85		

Mounting mode

Ceiling mounted, Ceiling recessed, Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 25.98 in
Width: 12.99 in
Height: 3.82 in

Adjustability

Tilttable

Electric

System power: 235 W
Ballast: ECG

Protection

IP: 65
IK: 10
Designation labels: CE, ENEC

Other operating numbers

Ambient temperature range: -40...131°F

Design

Material impression: Matt

Color of housing: Silver gray