


Product data sheet

RADIAN LITE 22/22/Д/850/03/01-E1/220AC IP40
LEDEL
IEK



1.1 Светодиодный светильник «Radian Lite» предназначен для освещения офисных и жилых помещений, а также декоративной подсветки. 1.2 Светильники соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0. 1.3 Вид климатического исполнения УХЛ4 согласно требованиям ГОСТ 15150. 1.4 Светодиодный модуль по степени защиты согласно ГОСТ 14254 соответствует группе IP40. 1.5 Основные технические характеристики представлены в Таблице 1. Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах $\pm 10\%$. Данные, за исключением напряжения питания, указаны при номинальном напряжении питания 220В 50 Гц

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	22 W	CRI	80
Total flux	2300 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	105 lm/W	Total power	22 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 1.06 in
Diameter: 11.02 in
Weight: 0.04 kg

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 22 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 40
IK: 08
Explosion zone suitability: 2