


Product data sheet

СВЕТИЛЬНИК ДСП 3009 PRO 150Вт 120ГР 6500К IP65 АЛЮМИНИЙ IEK
LDSP0-3009-150-120-K23
IEK



Предназначены для общего освещения производственных, складских, подсобных помещений с большим содержанием пыли и влаги, торговых и выставочных павильонов, супер- и гипермаркетов, спортивных комплексов и т.д. Высокая светоотдача 140 лм/Вт. Широкий диапазон рабочих напряжений 100-240В. Полная электромагнитная совместимость (EMC). Корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюминиевого сплава. Возможность переоборудования имеющихся промышленных светильников (например, серии ЖСП, ГСП, РСП, НСП). Низкие расходы на эксплуатацию светильника. Опция подбора вторичной оптики (выбор КСС, Д120, Г60, Г90). Высокая степень защиты IP и широкий диапазон рабочих температур делают светильник универсальным.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	6500 K
Nominal lamp power	150 W	CRI	75
Total flux	21409 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	143 lm/W	Total power	150 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant

Shape and measurements

Height: 5.83 in
Diameter: 14.17 in

Adjustability

Free

Electric

System power: 150 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65