


Product data sheet

VEKTOR TEKNIK X 4K SENS DALI
E7215405
CARDI



Vektor Teknik är en allmänljusarmatur IP44 i slimmad design för allmänna utrymmen. Armaturen har en diffuserad linjeprismatisk kupa som ger en mjuk ljusfördelning. Stomme av vitlackerad stålplåt, gavlar av vit polykarbonat, kupa av frostad linjeprismatisk akryl. Monteras dikt tak, lina, på vägg eller konsol. Godkänd för omgivningstemperatur -25°C till +60°C. Kabelinföring, knockout Ø 16 mm i vardera gavel samt 2st Ø 19 mm kabelinföring på ovansidan. Insticksplint 3+2x2,5mm i vardera gavel. Armaturen har inbyggd mikrovågssensor DALI som styr armaturen eller de armaturer som är ihopkopplade, sensorn har flera inställningsmöjligheter så som att släcka helt efter detektering eller dimra ner till ett inställt grundljus som ligger kvar till nästa detektering eller dimra ner till inställt grundljus för att senare släcka helt. Vid detektering tänder armaturen alltid upp till 100% ljus och ligger kvar, efter inställd tid aktiveras grundljus till inställd nivå. Tiden armaturen ligger kvar på 100% kan ställas mellan 5 sekunder och 30 minuter, grundljuset kan ställas från 0 sek till oändligt. Sensorn i armaturen ger 30mA på Dali-slingan vilket gör att den kan styra ytterligare DALI armaturer. Armaturen kan slava upp till 9 st DALI armaturer. Armaturen är dubbelriktad vilket betyder att armatur "master" fungerar ihop med annan "master". Sensorn klarar att detektera upp till 6 m montagehöjd.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	17 W	CRI	80
Total flux	2800 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	165 lm/W	ULOR	7%
		Total power	17 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 26.19 in

Width: 6.89 in

Height: 1.80 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 17 W

Controller: DALI

Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Daylight sensor, Motion sensor

Protection

IP: 44

IK: 06