


Product data sheet

DSP34-60-201 LEDA EX 850
ASTZ



ДСП34-60-201 Leda Ex 850 ТУ 27.90.11-002.05014337-2017 Предназначены для наружного освещения и общего производственного освещения, не исключая зон, опасных по воспламенению горючих газозвудушных смесей и зон, опасных по воспламенению горючей пыли. Маркировка взрывозащиты: 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X 220 В AC/DC, Модуль COB, 56 Вт, 1 блок, CCT=5000 (4750-5250)K, Ra≥80, драйвер (PF≥0,97), IP67, У1, Ta=-40...+40°C, П-IIa Световой поток светильника: 7226 лм КСС типа "К" (60°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=180x135x280 мм. Масса: 3,7 кг Корпус - алюминий, окрашен порошковой краской. Линза - силикатная термообработанная. Уплотнительная прокладка - силиконовая резина. Вводное соединение - приобретается дополнительно к световому прибору. Установка: на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	56 W	CRI	80
Total flux	7226 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	129 lm/W	Total power	56 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 7.09 in

Width: 5.31 in

Height: 11.02 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 56 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 67