


# Product data sheet

DSP51-20-045 LEADER EM1 840  
ASTZ



ДСП51-20-045 Leader EM1 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых площадей, складских и других помещений с повышенным содержанием пыли и влаги . 220 В, 50 Гц, 19 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,95), IP67, У2 Световой поток светильника: 2064 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=626x84x100 мм. Масса: 1,2 кг Корпус - поликарбонат. Стекло защитное - опаловый поликарбонат. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 1 часа. Световой поток в аварийном режиме - 10% Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 18.5 W   | CRI         | 80     |
| Total flux         | 2064 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 112 lm/W | ULOR        | 9%     |
|                    |          | Total power | 18.5 W |

## Mounting mode

Pendant

## Shape and measurements

Length: 24.65 in  
Width: 3.31 in  
Height: 3.94 in

## Adjustability

Height adjustable

## Electric

System power: 18.5 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 65