Product data sheet


FLOW S INF LAM HO VIT 4K 575 D
E7026069
CARDI



IP 20

Flow system infälld lamell är en stilren och kompakt armatur. Stomme av vitlackerad aluminium. Enkel att montera, mikroprismatiskt lamell snap-in" bländskydd av akryl och utbytbar LED-insats som fästs med magneter. Monteras infälld i undertak med synlig T-profil eller fast undertak. Flow system kan monteras i många olika kombinationer eller användas som singelarmatur. Anslutningsledning beställs separat. Enkel att montera med byglar som vilar på bärverket. Insticksplint 5x2x1,5 mm² i vardera gavel, överkopplad. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Flow system går att kundanpassa i andra längder, ljusflöden, färgtemperaturer styrningar och färger. Kontakta oss https://www.cardi.se/kontaktpersoner för mer information. Vi hjälper er att ta fram ett förslag utifrån era önskemål och behov.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	13 W	CRI	80
Total flux	1480 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	114 lm/W	ULOR	7%
		Total power	13 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 22.64 in
Width: 3.39 in
Height: 2.53 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 13 W
Controller: DALI
Appliance Class: I

Protection

IP: 20