Product data sheet

LSO02-36-002 UNIVERSAL


ASTZ



IP 20 IK 02

ЛСО02-36-002 Universal ТУ 3461-036-05014337-2007 Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений,торговых залов, гипермаркетов, складских помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 36Вт Т8 G13, ЭмПРА (cosφ: 0,85), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1230x65x94 мм. Масса: 1,8 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Крышки торцевые белого цвета из ударопрочной пластмассы. Установка: монтаж индивидуально или в линию. Крепление на несущую поверхность, подвес на трос.

Light output 1



1 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	36 W	Socket	G13
Lamp flux	3320 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	59 lm/W	Total flux	2613 lm
CCT	4000 K	Total power	44 W
CRI	80		

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 48.43 in

Width: 2.56 in

Height: 3.82 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 44 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02