


# Product data sheet

LOUI 50  
925344.002.1  
RZB




IP  
20

IK  
03

Series: LESS IS MORE 50;system Gerades Modulgehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, stirnseitig offen zum weiter verdrahten zum Lichtbandsystem. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Alea Optik System: Reflektorstruktur (ABS, Aluminium bedampft, hochglänzend) mit Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal für blendfreies Licht am Arbeitsplatz (UGR <19, Bildschirmgerecht gemäß DIN EN 12464-1). Nur optional: Lichtbandsystem vorbereitet für Seilabhngung! Colour: traffic white, matt (RAL9016) Length: 1401;mm Width: 57;mm Height: 75;mm Lamp: LED Socket: without socket Colour temperature: 4000K Colour rendering index (CRI): 80 System power: 35;W Rated luminous flux: 4450;lm Luminous efficiency: 127;lm/W Control gear: Regulated power supply Protection class: I Type of protection: IP20

## Light output 1 (integrated)



|                    |          |             |        |
|--------------------|----------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED      | CCT         | 4000 K |
| Nominal lamp power | 35 W     | CRI         | 80     |
| Total flux         | 4450 lm  | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 127 lm/W | Total power | 35 W   |

## Mounting mode

Ceiling mounted

## Shape and measurements

Length: 2.24 in  
Width: 55.16 in  
Height: 2.95 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 35 W

## Protection

IP: 20  
IK: 03