


Product data sheet

NLED4204L 40W (300×1200MM) 4000K 集成吊顶侧发光灯盘
70069523
NVC



产品描述：光源类型：SMD芯片 驱动电源：外置隔离式恒流驱动 灯体材质：高纯铝+电解板 表面颜色：氧化拉丝银（70069523）、半光白（70071480） 安装方式：嵌入式（集成吊顶龙骨直接嵌入） 系列可选：规格（mm）：300×300（12W）；300×600（18W）；600×600（32W）；300×1200（40W）。光通（lm）：840/900/960（12W）；1260/1350/1440（18W）；2240/2400/2560（32W）；2800/3000/3200（40W）。色温（K）：3000/4000/5700 显指（Ra）：80 功率（W）：12/18/32/40 功率因数PF：0.9（12W、18W）；0.95（32W、40W）。更新说明：暂无更新，敬请期待。更多信息：http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MzI1MTQyMA==&mid=2651219931&idx=1&sn=3bc1d51ace397f43077a41ad28016612&scene=0#wechat_redirect

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	40 W	CRI	80
Total flux	3000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	75 lm/W	Total power	40 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 47.24 in

Width: 11.81 in

Height: 0.48 in

Adjustability

Fixed

Design

Material impression: Matt

Color of housing: White

Electric

System power: 40 W

Ballast: ECG

Controller: DALI

Appliance Class: II

Protection

IP: 40

IK: 02

Designation labels: CE, ENEC

Other operating numbers

Ambient temperature range: 32...95°F